



Steinimprägnierung farbneutral

Die Lakosa Steinimprägnierung farbneutral ist für schwach und stark saugende Oberflächen optimiert und trocknet farbneutral auf. Dadurch kann sie als UV- stabile Versiegelung auf sämtliche Oberflächen eingesetzt werden. Sie dringt in das Substrat ein und gestaltet die Oberfläche schmutz- und wasserabweisend.

Anwendungsbereiche:

Feinsteinzeug, Kalkstein, Sandstein, poröser Granit, Marmor, Terrakotta, Dachziegel, Ton, Beton, mineralische Putze, Gasbetonstein udgl.

Anwendung:

Nach gründlicher Vorreinigung mit unserem Produkt Intensivreiniger alkalisch oder Intensivreiniger sauer und vollkommenem Austrocknen der Oberfläche, wird die Lakosa Steinimprägnierung farbneutral, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, 1 - 2 Mal gleichmäßig aufgetragen. Eine Stunde nach Aufbringen ist die Steinimprägnierung farbneutral soweit stabilisiert, dass die Fläche mit sauberen und weichem Schuhwerk begehbar ist. Die volle Wirkung setzt nach 48 Stunden ein.

Verbrauch:

Abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes, manuell und industriell zwischen 30 und 500 ml pro m².

Nachreinigung:

Um einen optimalen Langzeitschutz zu gewährleisten, empfehlen wir den Lakosa Intensivreiniger alkalisch als Unterhaltsreiniger einzusetzen.

Inhaltsstoffe:

Zubereitung aus modifizierten hybriden Materialien in wässriger Lösung.

Verbrauch:

Abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes, manuell und industriell zwischen 30 und 500 ml pro m².

Lagerstabilität: Im ungeöffneten Originalgebinde 2 Jahre ab Lieferung.

Lager- / Transporttemperatur: +3 bis +30°C vor Frost schützen

